

Sension+ MM156 Hordozható multi mérő készlet pH, vezetőképesség és oldott oxigénhez

Termékszám: **LPV4049.98.0002**

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Többparaméteres rendszer, egyidejű mérés.

A készlet tartalmazza: multi mérő és multi érzékelő 5049 pH, vezetőképesség, oldott oxigén és hőmérséklethez, hordtáska és kiegészítők.

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai vizsgálatok gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható.

Komplett mobil mérőállomás

Időt és pénzt takarít meg

Fejlesztett terepi használat, gyorsabb mérések

Kalibráló csövek minimalizálják a standard fogyasztást

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	No
Auto-puffer felismerés:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Barometrikus nyomás mérés:	Manual introduction
Belső eredmény tároló kapacitás:	-
Bemenetek:	MP-8
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Tartalmazza
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	Hőmérséklet szondával Pt 1000 vagy billentyűzettel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)

Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nyelv nem szükséges
Járnak-e hozzá szondák?:	Multi Sensor for pH, Conductivity, Salinity and Dissolved Oxygen (DO)
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, portugál, cseh, dán, holland, lengyel, svéd, finn, bolgár, magyar, román, litván, orosz, török, szlovák, szlovén, horvát, görög, észt
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasás
Kimenet :	-
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Mérés módszer:	Auto stabilisation, continuous
Méretek (MxSZxM):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	pH, vezetőképesség, oldott oxigén, hőmérséklet
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	0.01 mg/L méréstartománytól függően
Oldott oxigén kalibráció:	1-2 pont, telített levegő, 0% DO kalibráló kamra, melyet a készlet tartalmaz
Oldott oxigén mérés:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Paraméter:	pH, vezetőképesség, sótartalom, oldott oxigén, hőmérséklet
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 számjegy)
pH Electrode calibration:	1 - 3 ponts kalibráció
pH felbontás:	0.01 pH
pH Measurement Range:	-2 에서 19.99 pH
Pontosság:	Sótartalom: ≤ 0,005 (± 1 számjegy)
Precizitás (RDS):	-
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	Méréstatománytól függ
Sótartalom mérés:	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl
Súly:	0,3 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	1 mg/L - 1 g/L
TDS mérés:	0 mg/L - 500 g/L
Típus:	MM156
Vezetőképesség felbontás:	Méréstartománytól függően
Vezetőképesség mérés:	1 µS/cm - 30 mS/cm (szonda tartomány)
Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson:	Yes
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	-
Vezetőképesség pontosság:	≤ 0.5 % (± 1 számjegy) méréstartomány

Vízállóság:	IP67