

Vezetőképesség standard oldat, 1413 µS/cm, KCI, 500 mL

Termékszám: **C20C270**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Vezetőképesség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Vezetőképesség standard oldat. 25 °C-on 1413 µS/cm ±1%, kálium-kloridként (KCl) (0,01 M). 500 mL-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra
Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.
A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás
Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	1413 µS/cm ± 1 % при 25° C
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	KCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL