


Sension+ PH 3 Asztali pH- és ORP-mérő

Termékszám: **LPV2000.98.0002**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Laboratóriumi alapműszer mágneses keverővel, érzékelő tartóval, oldatokkal (pH 4, pH 7, pH 9 és KCl), mágnespálcás keverős kalibráló lombikokkal és használati utasítással

Elektródák nélkül

A „minden az egyben” rendszer az irányított navigációs menüvel meggyorsítja és egyszerűsíti az általános elektrokémiai vizsgálatokat. A kialakításnak köszönhetően többféle alkalmazáshoz használható.

Egyszerű és gyors mérések

Többféle alkalmazáshoz

Műszaki adatok

Adat export:	Nem
Adattárolás:	Nem
Áram és USB működés:	Yes
Asztali:	Igen
Auto-puffer felismerés:	IUPAC standardok (DIN 19266) vagy technikai puffer (DIN 19267)
Belső eredmény tároló kapacitás:	-
Bemenetek:	BNC, referencia, Pt1000
Fajlagos ellenállás mérés:	-
Felbontás:	pH: 0,01
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	No
Háttérfény:	Yes
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	Pt 1000 hőmérséklet érzékelővel vagy billentyűzeten keresztül
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	≤ 0.2 °C
Hossz:	-
Interfész: nyelvek:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese

Járnak-e hozzá szondák?:	Nem
Kalibrációs intervallum/emlékeztető/ riasztás:	Emlékeztető 1 óra és 7 nap
Készlet?:	Nem
Kijelző:	Háttérvilágítású grafikus LCD
Kijelző típus:	Backlit Graphical LCD
Kimenet :	-
Kommunikáció:	-
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Measuring range:	±2000 mV
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Méretek (MxSZxM):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Mintahőmérséklet:	-
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	1 mV
mV mérés :	±2000 mV
Oldott oxigén felbontás:	-
Oldott oxigén kalibráció:	-
Oldott oxigén mérés:	-
Paraméter:	pH, mV, ORP/redox, hőmérséklet
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 - 3 ponts kalibrálás
pH felbontás:	Választható funkciók 0.01 - 0.1 pH pH 0,01 és 0,1
pH Measurement Range:	-2 에서 16 pH
Precizitás (RDS):	±1 digit
Printer:	-
Result ID:	-
Salinity resolution:	-
Sótartalom mérés:	-
Súly:	1,1 kg
Tartó IP besorolás:	IP42
TDS felbontás:	-
TDS mérés:	-
Teljesítmény:	115/230 V univerzális tápegység készlettel
Típus:	pH3
Vezetőképesség felbontás:	-
Vezetőképesség mérés:	-
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	-
Vezetőképesség pontosság:	-