

Sension+ Kombinált pH-elektróda nyitott membránnal (szennyezett minták)

Termékszám: **LZW5051T.97.002**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

pH-elektróda nyitott körkörös membránnal és szilárd elektrolittel Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Üveg ház Tartomány: 2-14 pH, 0 és 80 °C között 1 m-es kábel. Hordozható mérőműszerekhez

Az elektróda (nagyon szennyezett) szennyvízhez, tejhez, szörpökhöz és élelmiszerekhez alkalmas. A polipropilén védő megakadályozza az elektróda véletlen törését.

Ergonómikus és robusztus
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Beépített hőmérséklet-érzékelő

Kis karbantartás igény

Műszaki adatok

Accuracy:	A pH1 műszerrel pH 0,02
Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	Sension+ MP5
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	85 mm (fogantyú nélkül)
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	2 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 85 mm (fogantyú nélkül)
Paraméter:	pH
Speciális tulajdonság:	Védővel Szilárd gél nagy szilárdanyag tartalmú mintákhoz
Szenzor típus:	Üveg
Szonda illesztés:	Nyitott
Szondatípus:	Hordozható
Termisztor:	Pt1000
Típus:	Hordozható
Töltőoldat:	Nem tölthető szilárd polimer