



HQ11D Digitális pH-mérő

Termékszám:

HQ11D.99.000000

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:

- LEV015.98.1110A

HQD digitális elektrokémia

Hordozható pH/ORP mérő Alapkészülék elektródák nélkül

A digitális mérőműszer/elektróda rendszer megbízható, sokoldalú és egyszerűen kezelhető. A cserélhető INTELLICAL elektródák felismerése automatikus, és tárolják az összes szükséges adatot. Masszív, kültéri változatok többféle hosszúságú kábellel, még a korábban elérhetetlen helyeken is lehetővé teszik a mérést.

Kiemelkedő megbízhatóság és egyszerű kezelés

Sokoldalú elektródák különféle alkalmazásokhoz, például szennyvízhez, ivóvízhez, ipari vízhez

Megbízható eredmények nem hozzáférhető mérési helyekről és nagy távolságból - pH-mérésre is

Teljes körű GLP-adatkezelés

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Adat export:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Adattárolás:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteries calibration details.
Adattárolás/memória:	500 records/FIFO
Áram és USB működés:	Opcionális
Asztali:	állvánnyal
Auto-puffer felismerés:	IUPAC standardok (DIN 19266), technikai puffer (DIN 19267), 4-7-10 sorozat, vagy a felhasználó által meghatározott
Bemenetek:	M12 digitális műszer (1) az INTELLICAL szondákhoz
Felhasználói felület nyelve:	Angol, német, francia, olasz, spanyol, dán, holland, lengyel, portugál, török, finn, cseh, orosz.
Fix puffer választás:	IUPAC standardok (DIN 19266), technikai puffer (DIN 19267), 4-7-10 sorozat, vagy a felhasználó által meghatározott
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Háttérfény:	#

Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	A pH automatikus hőmérséklet-kompenzációja
Hőmérséklet mérés:	-10 - 110 °C
Hőmérséklet pontosság:	± 0.3 °C
Includes:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Járna-e hozzá szondák?:	None
Kalibrációs intervallum/emlékeztető/riasztás:	Ki, 2 órától 7 napig választható
Készlet?:	Nem
Kijelző:	Detailed mode/Large mode
Kijelző típus:	240 x 160 pixel háttérvilágítású LCD
Kijelző zár funkció:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Kimenet :	USB - PC / flash memória
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	90 % (nem lecsapódó)
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Mérés módszer:	Probe specific programmed method settings
Működési hibaüzenet:	Szöveges üzenetek
Működési interfész:	Billentyűzet
Műszer:	Portable
mV felbontás:	0.1 mV
mV mérés :	-1500 - 1500 mV
mV mérés stabil leolvasásnál:	5 különböző stabilitási mód
Paraméter:	pH
Parameters:	pH
	ORP
	NA
PC data transfer software :	mellékelve
pH Accuracy:	± 0,002 pH kalibrálás után
pH Electrode calibration:	4 pont kalibrálás
pH felbontás:	Választható funkciók 0.001 és 0.1 pH
pH Measurement Range:	0 - 14 pH
Printer:	opcionális tartozékként
Redox elektróda kalibráció:	különböző, előre meghatározott ORP standard (pl. Zoebell)
Result ID:	időbélyegzés, felhasználói azonosító, minta azonosító stb.
Sensor A:	NA
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Súly:	0,323 kg elemek nélkül
Szokásos kalibrációs standard:	Felhasználó által meghatározott standardok

Szondatípus:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Tartalom:	Meter Only
Tartó IP besorolás:	IP67
Típus:	HQ11D – pH/1 Channel
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications

A doboz tartalma

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.