

HT200S Nagy hőmérsékletű termosztát

Termékszám: **LTV077**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 3 napon belül

Gyors és gazdaságos feltárás 15 perc alatt

A minták rendkívül gyors feltárásához fűtőblokk nagy sebességű feltárási (HSD) technológiával

A nagy hőmérsékletű termosztát speciális kialakítása legfeljebb tizenkét küvetta vagy reakcióedény gyors fűtését vagy hűtését teszi lehetővé.

A KOI, TN_b, $P_{összes}$ és nehézfémek elemzésénél időt takarít meg.

Automatikus gyorshűtés

A speciális feltárásokhoz változtatható a feltárási idő és hőmérséklet

KOI eredmények mindössze 35 perc alatt

Műszaki adatok

Betáp csatlakozás:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Biztonság ellenőrzés:	CE, GS
Felhasználói programok:	9 szabadon választható hőmérséklet/idő
Fűtés fok:	kezdődően 20 °C - 148 °C 8 perc alatt
Fűtő programok:	100 °C hőmérsékletre előre programozva, HT és KOI üzemmód, 40-170 °C, 5-240 perc között szabadon választható
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet stabilitás :	± 1 °C az EN, ISO, EPA módszereknek megfelelően
Kezelőfelület :	3 funkciógombok
Kezelőfelület nyelve:	Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, lengyel, dán
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német
Kijelző:	2 soros alfanumerikus kijelző
Kijelző felbontás:	5 x 7 Pontmátrix
Kijelző méret:	2 x 16 Karakterek
Kijelző típus:	LCD
Küvették száma:	12 x 20 mm átmérő
Max. működési páratartalom:	90 %
Méretek (MxSZxM):	330 mm x 300 mm x 430 mm

Működési hőmérséklet tartomány:	10 - 45 °C
Súly:	10 kg
Tárolási feltételek:	-40 °C - 60 °C