LT200 termosztát – egyszerű megoldás bármely alkalmazáshoz



TERMÉKISMERTETŐ

- Laboratóriumi analízis
- Száraz termosztát
- LT200
- ***13 mm küvettákhoz***

Szabványos és speciális alkalmazások

Gyakran egy hőkezelési lépést kell végrehajtani, mielőtt a kulcsparamétert meg lehet határozni. Ezekhez a paraméterekhez az LT200 termosztát ideális kiegészítője a Hach küvettateszt rendszereknek. A két egymástól külön vezérelhető fűtőblokk lehetővé teszi, hogy küvettákban és reakcióedényekben hőkezelést végezzenek azonos vagy eltérő hőmérséklet és időbeállítások mellett.

Az LT200 digitális órával, automatikus kapcsolóval és hangjelzéssel van ellátva. Két átlátszó kifröcc-senésvédő fedő zárja le a termosztátot amíg felfűtik. A beépített túlmelegedés gátló és a hőszigetelt külső borítás további biztonságot nyújt.

Nagyon rugalmas

Előre programozva, minden szabványos alkalmazáshoz, és szabadon programozható felhasználóspecifikus alkalmazásokhoz

Egyszerű kezelés





Nagy, könnyen olvasható kijelző és egygombos indítás a szabványos alkalmazáshoz

Kiváló reprodukálhatóság

Stabil hőmérséklettartás

HACH®
Be Right™

Technikai adatok

Típus	LT200-1	LT200-2	LT200-2	LT200-2
Rendelési szám	LTV082.99.10002	LTV082.99.21002	LTV082.99.23002	LTV082.99.51002
Fűtőprogramok	Előre programozott 40 °C, 100 °C, 148 °C és szabadon választható 37–150 °C, 1–480 perc.			
Fűtési sebesség	20 °C tól 148 °C-ig, 10 perc alatt			
Hőmérséklet stabilitás	±1 °C az EN, ISO, EPA standard eljárásoknak megfelelően			
Tápfeszültség	115 V / 300 VA 230 V / 450 VA	115 V / 600 VA 230 V / 900 VA		
Tömeg	2 kg	2,8 kg		
Méretek	250 × 145 × 310 mm (Sz×M×M)			
Vázlatos rajz				
Küvettaszám	9× 13 mm átmérő 2× 20 mm átmérő	21× 13 mm átmérő 4× 20 mm átmérő	30× 13 mm átmérő	12× 13 mm átmérő 8× 20 mm átmérő



LT200-1 egy fűtőblokkal



Az LT200-2 alkalmazáshoz két függetlenül vezérelhető fűtőblokkal.

Alkalmazások	Hőm. [°C]	Idő [perc]
KOI	148	120
Szerves savak	100	10
Teljes nitrogén (Laton)	100	60
Teljes foszfor	100	60
Fémek (ólom, kadmium, vas, réz, nikkel, ezüst, cink)	100	60
Teljes króm	100	60
AOX, TOC	100	120
Széndioxid	100	60
Ón	100	30
Formaldehid	40	10
Cianid könnyen felszabadítható	100	60
Felhasználóspecifikus programok	37–150	1–480

A változtatás joga fenntartva.

DOC062.86.00361.Jul15

HACH®
Be Right™