

Sension+ EC5 DL Hordozható vezetőképesség terepi készlet, adatgyűjtő

Termékszám: **LPV3560DL.98.02**

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

A tesztelés és az adatkezelés gyors és egyszerű.

Adatgyűjtő vezetőképesség terepi készlet. Tartalmazza: hordozható műszer, USB, PC szoftver, 5060 univerzális vezetőképesség és hőmérséklet cella általános vizes alkalmazásokhoz, hordtáska és standardok.

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai mérések gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható, és tartalmazza mindazt, ami a tesztelés megkezdéséhez szükséges.

Időközi mérések, vezeték nélküli adatátvitel.

Komplett mobil mérőállomás.

Kalibráló csövek minimalizálják a standard fogyasztást.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	Nem
Auto-puffer felismerés:	-
Barometrikus nyomás mérés:	-
Belső eredmény tároló kapacitás:	500 eredmények
Bemenetek:	MP-5
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Tartalmazza
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	sensION+ érzékelő beépített PT1000-el / vagy kézi bevitel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)

Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nyelv nem szükséges
Járnak-e hozzá szondák?:	5060 Electrode
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, portugál, cseh, dán, holland, lengyel, svéd, finn, bolgár, magyar, román, litván, orosz, török, szlovák, szlovén, horvát, görög, észt
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasások
Kimenet :	Wireless to USB
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE; RTTE irányelv, lásd NB szakvélemény
Mérés módszer:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Méretek (MxSZxM):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	-
Oldott oxigén kalibráció:	-
Oldott oxigén mérés:	-
Paraméter:	Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
PC data transfer software :	Igen
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH felbontás:	-
pH Measurement Range:	-
Pontosság:	-
Precizitás (RDS):	Salinity: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Sótartalom mérés:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Súly:	2,5 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	1 mg/L - 1 g/L
TDS mérés:	0 mg/L - 500 g/L
Típus:	EC5 DL
Vezetőképesség felbontás:	Méréstartománytól függően
Vezetőképesség mérés:	1 µS/cm - 200 mS/cm (szonda tartomány)
Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson:	Yes
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	lineáris
Vezetőképesség pontosság:	0.5 % (± 1 számjegy) méréstartomány

Vízállóság:	IP67