

# Sension+ MM110 DL Fejlesztett pH & ORP terepi készlet adatgyűjtővel

**Termékszám:** **LPV2645DL.98.02**

**ELAVULT CIKK**
Ez a termék már nem elérhető.

## A tesztelés és az adatkezelés gyors és egyszerű.

Adatgyűjtő terepi készlet. Tartalmazza: hordozható multi mérő, USB, PC szoftver, pH, ORP és hőmérséklet multi szenzor 5045 általános vizes alkalmazásokhoz, hordtáska és standardok.

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai mérések gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható, és tartalmazza mindazt, ami a tesztelés megkezdéséhez szükséges.

**Időközi mérések, vezeték nélküli adatátvitel.**

**Komplett mobil mérőállomás.**

**Kalibráló csövek minimalizálják a standard fogyasztást.**

**Pontos és költséghatékony rendszer.**

---

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Áram és USB működés: | Nem |
| Asztali: | Nem |
| Auto-puffer felismerés: | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01 |
| Barometrikus nyomás mérés: | - |
| Belső eredmény tároló kapacitás: | 500 eredmények |
| Bemenetek: | MP-8 |
| Elem követelmény: | 3 AA |
| Felbontás: | 0.1 mV (±199.9 mV range) |
| Felhasználói felület nyelve: | - |
| Garancia: | 36 hónap |
| GLP jellemzők: | - |
| Háttérfény: | Tartalmazza |
| Hőmérséklet felbontás: | 0,1 °C |
| Hőmérséklet kompenzáció: | sensION+ érzékelő beépített PT1000-el / vagy kézi bevitel |
| Hőmérséklet mérés: | -20.0 - 150.0 °C<br>(-4.0 - 302.0 °F) |
| Hőmérséklet pontosság: | 0,2 °C (± 1 číslice) |

| | |
|---|---|
| Interfész: nyelvek: | Ikon alapú, nyelv nem szükséges |
| Járnak-e hozzá szondák?: | 5045 Electrode |
| Kalibrációs görbe kijelzés: | Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése |
| Készlet?: | Igen |
| Kézikönyv nyelvek: | Angol, francia, német, olasz, portugál, cseh, dán, holland, lengyel, svéd, finn, bolgár, magyar, román, litván, orosz, török, szlovák, szlovén, horvát, görög, észt |
| Kijelző: | Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal |
| Kijelző típus: | 128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasások |
| Kimenet : | Wireless to USB |
| Környezeti feltétel: hőmérséklet: | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Környezeti feltétel: relatív páratartalom: | 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Magasság (általános): | - |
| Measuring range: | ± 1999 mV |
| Megfelelőségi igazolások: | CE; RTTE irányelv, lásd NB szakvélemény |
| Mérés módszer: | Interval, Auto stabilisation, continuous |
| Méretek (MxSZxM): | 38 mm x 73 mm x 186 mm |
| Mintahőmérséklet: | pH, ORP, hőmérséklet |
| Működési interfész: | Billentyűzet |
| mV felbontás: | 0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range) |
| Oldott oxigén felbontás: | - |
| Oldott oxigén kalibráció: | - |
| Oldott oxigén mérés: | - |
| Paraméter: | pH, mV, ORP/Redox, Temperature |
| PC data transfer software : | Igen |
| pH Accuracy: | ≤ 0,02 pH (± 1 számjegy) |
| pH Electrode calibration: | 1 - 3 ponts kalibráció |
| pH felbontás: | 0.01 pH |
| pH Measurement Range: | -2 에서 19.99 pH |
| Pontosság: | - |
| Precizitás (RDS): | ORP: ±1 mV |
| Pressure compensation: | - |
| Salinity resolution: | - |
| Sótartalom mérés: | - |
| Súly: | 2,5 kg |
| Tartó IP besorolás: | IP67 |
| TDS felbontás: | - |
| TDS mérés: | - |
| Típus: | MM110 |
| Vezetőképesség felbontás: | - |
| Vezetőképesség mérés: | - |
| Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson: | - |
| Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció: | - |
| Vezetőképesség pontosság: | - |
| Vízállóság: | IP67 |