

Sension+ DO6 DL Fejlesztett oldott oxigén terepi készlet, adatgyűjtővel

Termékszám: **LPV4552DL.98.02**

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

A tesztelés és az adatkezelés gyors és egyszerű.

Adatgyűjtő oldott oxigén terepi készlet. Tartalmazza: hordozható oldott oxigén mérő, USB, PC szoftver, polarográfiás oldott oxigén szonda 5130, hordtáska és kiegészítők. Általános vizes alkalmazásokhoz.

Minden egy rendszerben - gyors és egyszerű mérés és adatkezelés. A fejlesztett oldott oxigén terepi készlet egy hordozható laborként biztosítja az általános vízminőség mérését a terepen gyorsan és egyszerűen. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható, és tartalmazza mindazt, ami a tesztelés megkezdéséhez szükséges.

Időközi mérések, vezeték nélküli adatátvitel.

Komplett mobil mérőállomás.

IP67 védelem.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	Nem
Auto-puffer felismerés:	-
Barometrikus nyomás mérés:	Használati útmutató
Belső eredmény tároló kapacitás:	500 eredmények
Bemenetek:	MP-5
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	0.01 mg/L
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Tartalmazza
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	sensION+ érzékelő beépített NTC-vel vagy kézi bevitellel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)
Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nyelv nem szükséges

Járnak-e hozzá szondák?:	5130 Electrode
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, portugál, cseh, dán, holland, lengyel, svéd, finn, bolgár, magyar, román, litván, orosz, török, szlovák, szlovén, horvát, görög, észt
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasások
Kimenet :	Wireless to USB
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE; RTTE irányelv, lásd NB szakvélemény
Mérés módszer:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Méretek (MxSZxM):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	Dissolved Oxygen, Temperature
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	0.01 mg/L méréstartománytól függően
Oldott oxigén kalibráció:	1 - 2 pont, telített levegő, 0% DO, készlet tartalmazza a kalibráló kamrát
Oldott oxigén mérés:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Paraméter:	Dissolved Oxygen, Temperature
PC data transfer software :	Igen
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH felbontás:	-
pH Measurement Range:	-
Pontosság:	-
Precizitás (RDS):	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Pressure compensation:	kézi bemenet
Salinity resolution:	-
Sótartalom mérés:	-
Súly:	2,5 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	-
TDS mérés:	-
Típus:	DO6 DL
Vezetőképesség felbontás:	-
Vezetőképesség mérés:	-
Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson:	-
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	-
Vezetőképesség pontosság:	-
Vízállóság:	IP67