

Sension+ DO6 DL hordozható DO-mérő adatgyűjtővel

Termékszám: **LPV4500DL.98.02**

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

A tesztelés és az adatkezelés gyors és egyszerű.

Sension+ DO6 DL hordozható DO-mérő adatrögzítő funkcióval, alapkészülék tartozékok és elektródák nélkül

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai vizsgálatok gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható.

Időközi mérések, vezeték nélküli adatátvitel.

Ergonómikus kialakítás egy kézzel történő használathoz.

IP67 védelem.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	Nem
Auto-puffer felismerés:	-
Barometrikus nyomás mérés:	Kézi bevitel
Belső eredmény tároló kapacitás:	500 eredmények
Bemenetek:	MP-5
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	0,01 mg/liter
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Yes
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	sensION+ érzékelő beépített NTC érzékelővel / vagy kézi bevitel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)
Interfész: nyelvek:	Ikon alapú,nincs szükség nyelvekre

Járnak-e hozzá szondák?:	Nem
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Nem
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, portugál, cseh, dán, holland, lengyel, svéd, finn, bolgár, magyar, román, litván, orosz, török, szlovák, szlovén, horvát, görög, észt
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű leolvasások
Kimenet :	Vezeték nélküli - USB
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE; RTTE irányelvek, lásd az NB véleménnyel kapcsolatos nyilatkozatot; FCC jóváhagyás
Mérés módszer:	Intervallum, automatikus stabilizálás, kézi
Méretek (MxSZxM):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	Dissolved Oxygen, Temperature
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	0.01 mg/L a mérési tartománytól függően
Oldott oxigén kalibráció:	1 - 2 pont, telített levegő, 0% DO, a készlettel kalibráló kamrát szállítunk.
Oldott oxigén mérés:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Paraméter:	Dissolved Oxygen, Temperature
PC data transfer software :	Igen
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH felbontás:	-
pH Measurement Range:	-
Pontosság:	-
Precizitás (RDS):	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Pressure compensation:	kézi bevitel
Salinity resolution:	-
Sótartalom mérés:	-
Súly:	0,3 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	-
TDS mérés:	-
Típus:	DO6 DL
Vezetőképesség felbontás:	-
Vezetőképesség mérés:	-
Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson:	-
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	-
Vezetőképesség pontosság:	-
Vízállóság:	IP67