



POCKET Colorimeter II Koloriméteres vizsgálókészlet szabad klór elemzésére

Termékszám:

5870023

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A szabad és összes klór (DPD) meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, reagensekkel, küvetákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű konstrukció

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Pocket Colorimeter II elemző rendszer, szabad klór 0,02 - 2,00 mg/liter és 0,1 - 8,0 mg/liter között, SwifTest DPD reagens adagolóval (a vizsgálat méréstartományától függően 125-250 teszt/ fiola). Ivóvízre az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Abszorbancia:

0 - 2.5 Abs

Adatrögzítő :

10 mért értékek

Borítás besorolás:

IP67 (elemtartó nélkül)

Detektor:

Silicon detector

Elem élettartam:

2000 tests körülbelül

* A háttérvilágítás csökkenti az elemek élettartamát.

Felhasználói programok:

Egyedi programozás 1

Fényforrás:

Fénykibocsátó dióda (LED)

Garancia:

24 hónap

Hullámhossz:

Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Hullámhossz kalibráció:

nincs adat

Hullámhossz pontosság:

Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik

Hullámhossz tartomány:

a típus szerint változik

Kezelőfelület nyelve:	nincs adat
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	10 - 40 °C
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	legfeljebb 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Küvetta kompatibilitás:	1 hüvelykes hengeres /1 cm-es négyzetes (opcionális adapterrel)
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Méreték (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/DPD
Módszer száma:	8021
Működési mód:	Hach fiolás vizsgálatok vízelemzéshez
Paraméter:	Szabad klór, SWIFTEST adagoló
Platform:	Swiftest
Spektrális sáv szélesség:	15 nm a szűrő sáv szélessége
Súly:	0,23 kg
Szünet mód:	4 db AAA méretű alkálielem
Tesztek száma:	125 - 250

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemző rendszer, szabad klór 0,02 - 2,00 mg/liter és 0,1 - 8,0 mg/liter között, SwifTest DPD reagens adagolóval (a vizsgálat méréstartományától függően 125-250 teszt/fiola). Ivóvízre az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.