

Intellical PHC281 vízminőségi mérésekhez alkalmas laboratóriumi, újratölthető pH-elektróda, 1 méteres kábel

Termékszám: **PHC28101**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Az Intellical PHC281 egy digitális kombinációs pH-elektróda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC281 egy olyan újratölthető pH-szonda, amelyet a nehezen mérhető mintákhoz terveztek. Ez a laboratóriumi pH-elektróda az üvegbúra érzékelőelemig terjedő zeonor műanyag háznak köszönhetően ütésálló. Az elektróda 3 vagy 1 méteres kábellel kapható. A PHC281 szonda újratölthető pH-elektródáját magas áramlási sebességű elektrolit és nagy nyitott csatlakozás jellemzi, így ideális megoldást jelent az olyan nehezen mérhető minták számára, mint például az alacsony ionerősségű (LIS), az ultratiszta, szennyezett minták, vagy a magas szilárdanyag-tartalommal rendelkező minták. A PHC281 elektróda nem alkalmazható szerves oldószerek esetén. A szonda csomagolása egy 59 mL-es palackot is tartalmaz, 2,44 M KCl elektródatöltő oldattal.

A PHC281 Ultra pH-szonda még a nehéz minták esetén is prémium teljesítményt biztosít
Az elektrolit magas áramlási sebessége, valamint a nagy nyitott csatlakozó gyors reagálást és stabilizációt biztosít.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat.

Az Intellical digitális pH-szonda figyelmezteti a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical digitális pH-szonda újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhető át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical PHC281 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 59 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (2,44 M KCl oldat), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	± 0,02 pH
Alkalmazás:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Csatlakozó:	Nyitott csatlakozó
Elektróda típus:	Újratölthető referenciaelem
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	1 m
Készlet?:	Nem

Méréstartomány:	0–14 pH
Method Type:	Laboratórium: újratölthető referenciaelem
Paraméter:	pH
Product Kit:	Modell: PHC281
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Speciális tulajdonság:	Kettős csatlakozású referencia
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: pH
	Minimális mintamélység (mm): 15
Töltőoldat:	2,44 M KCl oldat (termékszám: 2965026)

A doboz tartalma

Intellical PHC281 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 59 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (2,44 M KCl oldat), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, referencia, 2,44 M KCl, 59 mL (Item 2965026)