



Intellical MTC301 laboratóriumi, általános célú, újratölthető ORP/RedOx elektróda, 1 méteres kábel

Termékszám:	MTC30101
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az Intellical MTC301 egy digitális kombinációs oxidációscsökkentési potenciál (ORP/RedOx) elektróda beépített hőmérséklet-érzékelővel. Az MTC301 újratölthető, kerámiatűs referenciakapcsolásos elektródával rendelkezik. A fémelektróda laboratóriumi változata a platina érzékelőelemig terjedő epoxi műanyag házának köszönhetően ütésálló. Az elektróda 3 vagy 1 méteres kábelrel kapható. Az MTC301 elektróda az ORP/RedOx abszolút mV értékek szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális. A MTC101 elektróda nem alkalmazható szerves oldószerek esetén. A szonda csomagolása egy 59 mL-es palackot is tartalmaz referenciaelektrolit-töltőoldattal (3 M KCl oldat, AgCl-dal telített).

Számos alkalmazásban gyors, stabil választ ad

Amikor a mérés stabil, az Intellical digitális szondák lezárják az eredményt, és eltávolítják a becslést, amelynek értéke gyorsan változik.

Tökéletes nyomon követhetőség a méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat

Figyelmezteti a felhasználót, ha újra kell kalibrálni

A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevétele nélkül áthelyezhetők más mérőműszerbe

Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical MTC301 laboratóriumi ORP/RedOx elektróda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 59 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (3M KCl oldat, AgCl-dal telített), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	±0,02 mV vagy 0,05%, amelyik nagyobb
Csatlakozó:	Tű porózus csatlakozó
Elektróda típus:	Újratölthető referenciaelem
Felbontás:	± 0,1 mV
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	1 m
Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	±1200 mV
Method Type:	Laboratórium: újratölthető referenciaelem

Paraméter:	ORP
Product Kit:	Modell: MTC301
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoxi
Speciális tulajdonság:	A lapos korong érzékelő könnyen tisztítható.
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	Platina korong
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: ORP
	Minimális mintamélység (mm): 20
Töltőoldat:	3 M KCl oldat. AgCl-dal telített (termékszám: 2841700)

A doboz tartalma

Intellical MTC301 laboratóriumi ORP/RedOx elektróda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 59 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (3M KCl oldat, AgCl-dal telített), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 28 mL (Item 2841700)