

Intellical CDC401 terepi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 10 m-es kábel

Termékszám: **CDC40110**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

Az Intellical CDC401 egy digitális, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda hőmérséklet-érzékelővel. A Rugged CDC401 szondát rozsdamentes acélból készült ház jellemzi, amely megfelelő súlyt biztosít a szonda számára a könnyű kültéri kezelés érdekében. Az érzékelő részt burkolat védi, a csatlakozást pedig erős, jól látható, sárga színű kábel biztosítja, amelyre mélységjelölők (opcionális tartozék) rögzíthetők, így az CDC401 szonda ellenálló változatai különösen megfelelőek a terepen való használatra. Az CDC401 Rugged 5, 10, 15 vagy 30 méteres kábellel kapható. Az CDC401 Rugged ellenálló szonda az elektromos vezetőképesség, a sótartalom, az ellenállás és a teljes oldott szilárdanyag-tartalom (TDS) olyan szabadtéri környezetekben történő méréséhez ideális, mint például a folyók, felület- és talajvizek, medencék, tavak, tenger, szennyvízkezelő üzem, forrásvíz, ivóvíztartály. A szondát vízminőségi, környezetvédelmi és kezelési célokra használják.

Az Intellical Rugged ellenálló digitális szondák a legzordabb környezeti feltételek mellett is megbízható vezetőképesség-méréseket biztosítanak
A szondát rozsdamentes acélból készült ház, polimer érzékelő-burkolat, valamint megerősített, acélköpenyes kábel védi, így minden terepen használható.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat

Az Intellical CDC401 digitális vezetőképesség-mérő szondák figyelmeztetik a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical CDC401 digitális vezetőképesség-mérő szondák újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Az Intellical CDC401 ellenálló, digitális vezetőképesség-mérő szondák 30 méterig 24 órán keresztül vízállóak (IP67 osztály)

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical CDC401 Rugged ellenálló vezetőképesség-mérő cella, 10 m-es kábel, védőburkolat-készlet, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	Sótartalom: ±0,1, ±1 számjegy
Elektróda típus:	Vezetőképesség-mérő szonda; Négyérintkezős – Grafit
Felbontás:	0,01/0,1 (legfeljebb 5 számjegy)
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	-10–110 °C

Hossz:	223 mm
Kábel hossz:	10 m
Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	Vezetőképesség: 0,0 µS/cm–200 mS/cm TDS: 0,00 mg/L–50.0 g/L, mint NaCl Sótartalom: 0–42 ppt vagy ‰ Ellenállás: 2,5 Ωcm–49 MΩcm
Method Type:	Mező: 4 pólus - grafit
Paraméter:	Vezetőképesség
Product Kit:	Modell: CDC401 Mellékelt tartozék: nincs
Sensor material:	Noryl/Rozsdamentes acél
Súly:	1,1 kg
Szenzor típus:	Négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, grafit, k = 0,40 cm^{-1}
Szondatípus:	Robusztus
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: vezetőképesség Minimális mintamélység (mm): 45
Vízállóság:	IP67, 30 méterig 24 órán keresztül vízálló

A doboz tartalma

Intellical CDC401 Rugged ellenálló vezetőképesség-mérő cella, 10 m-es kábel, védőburkolat-készlet, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.