

LT200 Száraz termosztát egy blokkal, 9 x 13 mm / 2 x 20 mm

Termékszám: **LTV082.99.10002**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

LT200 termosztát normál és speciális feltárásokhoz

Az összes normál feltáráshoz előre programozva, a felhasználó speciális feltárásaihoz szabadon programozható.

<TableBullet/>9x13 mm és 2x20 mm furatok

<TableBullet/>Integrált védőburkolat

<TableBullet/>Megvilágított digitális kijelző a fennmaradó időhöz, hőmérséklethez és a kezelői útmutatóhoz.

<TableBullet/>3 előre programozott és hat szabadon programozható tárolótér

<TableBullet/>A hőmérséklet 37 °C és 150 °C között 1 °C lépésekben beállítható, 1 és 480 perc között beállítható időtartam.

Nagyon sokoldalú

Kitűnő reprodukálhatóság

Egyszerű kezelés

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség):	115/220 V AC
Betáp csatlakozás:	50 - 60 Hz I. védelmi osztály
Biztonság ellenőrzés:	CE, GS, cTUVus
Felhasználói programok:	6 szabadon választható hőmérséklet/idő
Fűtés fok:	kezdődően 20 - 148 °C 10 perc alatt
Fűtő programok:	40 °C, 100 °C, 148 °C hőmérsékletre előre programozva, 37-150 °C, 1-480 perc között szabadon választható.
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet stabilitás :	± 1 °C az EN, ISO, EPA módszereknek megfelelően
Kezelőfelület :	3 funkciógombok
Kezelőfelület nyelve:	Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, lengyel
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, dán, lengyel
Kijelző felbontás:	5 x 7 Pontmátrix
Kijelző méret:	2 x 16 Karakteres

Kijelző típus:	LCD
Küvetták száma:	2 x 20 mm átmérő
Max. működési páratartalom:	90 %
Méretek (MxSZxM):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	10 - 45 °C
Súly:	2 kg
Tárolási feltételek:	-40 - 60 °C