

DRB 200 Száraz termosztát 2 blokkal, 15 x 16 mm, 6 x 16 / 4 x 20 mm

Termékszám: **LTV082.99.42001**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

DRB200 termosztát – egyszerű megoldás minden feltáráshoz

Olvasható kijelzővel, automatikus kikapcsolással és hangjelzéssel ellátott digitális időzítővel felszerelve. A fűtőblokk védelmi fedele, a hőszigetelt külső burkolat és a beépített túlfűtés elleni védelem garantálják a működés biztonságát. A küvették és reakciós tartályok nagymértékben feltárhatók különböző hőmérsékletek és időbeállítások mellett. A hőmérsékletstabilitás és a reprodukálhatóság biztosított.

Nagyon sokoldalú
Előre programozva

az összes normál feltáráshoz, és szabadon programozható a felhasználó speciális feltárásaihoz

Kitűnő reprodukálhatóság
Hőmérsékletstabilitás

Egyszerű kezelés
Nagy, könnyen olvasható kijelző és egykulcsos működés a sztenderd

feltárásoknál

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség):	115/220 V AC
Betáp csatlakozás:	115 - 230 V +5%/-15%
Biztonság ellenőrzés:	CE, GS, cTUVus
Felhasználói programok:	6 szabadon választható hőmérséklet/idő
Fűtés fok:	20 °C-ról 150 °C-ra fűtés 10 perc alatt
Fűtő programok:	40 °C, 100 °C, 150 °C, 165 °C hőmérsékletre előre programozva, 37 - 165 °C, 1 - 480 perc között szabadon választható.
Garancia:	24 hónap
Heating system:	2 Heating Blocks
Hőmérséklet stabilitás :	Az EN, ISO, EPA módszereknek megfelelően ± 1 °C
Kezelőfelület :	3 funkciógomb
Kezelőfelület nyelve:	Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, lengyel
Kézikönyv nyelvek:	English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Danish, Polish
Kijelző felbontás:	5 x 7 pontmátrix

Kijelző méret:	2 x 16 karakter
Kijelző típus:	LCD
Küvetták száma:	21 x 16 mm átmérő
Max. működési páratartalom:	90 %
Működési hőmérséklet tartomány:	10 - 45 °C
Súly:	2,8 kg
Tárolási feltételek:	-40 - 60 °C