



Természetes vízi standard oldat, 3000 ppm teljes oldott szilárdanyag-tartalom (TDS), 500 mL

Termékszám: 2974849
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Vezetőképeség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Természetes vízi standard oldat. 40% nátrium-szulfát/40% nátrium-hidrogénkarbonát/20% nátrium-klorid. TDS: 3000 ppm $\pm$ 30 ppm, Vezetőképeség: 3960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm 25 °C-on. 500 mL-es palack.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 3960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	TDS/vezetőképesség kalibrációs oldat
Minta:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	TDS
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL